



ASPERJADORA HIDRAULICA 600 LTS

Características:

- **Tanque:** Construido en polietileno de alta densidad, con formato de corazón para facilitar el escurrimiento de la mezcla. El color negro, imposibilita la entrada de rayos solares, preservando la integridad de la mezcla química. Posee 600 lts de capacidad, marcador de nivel con escala graduada, lava-envase incorporada en la boca del tanque por presión, y abastecedor de carga.
- **Chasis:** Liviano, robusto y resistente. Desmontable, pintura epoxi resistente a la abrasividad de los productos químicos. Acoplamiento por sistema 3 puntos.
- **Comando:** Modelo CJ - 42 A. Cuerpo de plástico, de doble vía con alivio rápido, que evita sobrecarga de presión en el circuito. De presión constante, permite trabajar con toda la barra o ½ barra. El rango de trabajo es de 15 a 240 Lbs/pulg². Se opera por palancas al alcance del operador.
- **Bomba:** De dos (2) pistones gemelos, cuerpo de aluminio y camisas de cerámica (alta resistencia al desgaste). Se acopla directamente a la TDF del tractor. Caudal de 40 l/min a 540 RPM de la TF.
- **Barras:** De 12 m de largo, con sistema de cierre en X, lo que permite facilitar el transporte. Altura máxima de trabajo de 1,30 m. Su pintura es altamente resistente a la abrasividad de los productos químicos (epoxi).
- **Porta Boquillas:** Mono jet (una sola boquilla), con válvula anti-goteo y filtro, espaciadas a 50 cm (21 en total). Tapa a rosca para soportar alta presión.
- **Línea de pulverización:** Construida en manguera de ½ pulgada de alta presión.
- **Peso / Tara:** 110 Kg.